

Mida

CHRIOX F2

Skummende pereddikesyre baseret desinfektionsmiddel

BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

CHRIOX F2 er et skummende pereddikesyre desinfektionsmiddel til brug ved rengøring af åbne produktionsanlæg til fødevareindustrien.

CHRIOX F2 er yderst effektiv mod alle typer mikroorganismer inklusive bakterier, gær- og skimmelsvampe. **CHRIOX F2**'s biologiske virkning er bekræftet i henhold til EN 1276 (baktericid), EN 1650 (fungicid), EN 13610 (virusdræbende, aktivitet mod bakteriofager), EN 13697 (bakteriedræbende effekt).

Når **CHRIOX F2** sprayes på overflader, dannes et blødt og kompakt skum, og midlet er derfor velegnet til brug på lodrette flader.

CHRIOX F2 er et kraftigt oxiderende middel, der effektivt trænger igennem eventuelle smudsrester.

BRUGSVEJLEDNING

CHRIOX F2 anvendes ved koncentrationer fra 0,3 til 2 % ved temperaturer op til 50° C. Overhold kontakttiden med de behandlede overflader på mindst 5 minutter og gerne 15 minutter.

CHRIOX F2 må kun anvendes efter forudgående rengøring. Overflader der kommer i forbindelse med fødevarer, skal efterskylles med rent drikkevand efter endt desinfektion. Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under J.nr.: 2014-29-7105-00053

PRODUKTKARAKTERISTIKA

Sammensætning	Indeholder Peroxyeddikesyre, Eddikesyre, Brintperoxid, Dodecylbenzensulfonsyre
Udseende	Klar væske
Farve	Farveløs
Lugt	Skarp, stikkende
pH (0,3 %)	± 3,0
Vægtfylde	± 1,00 kg/l
Opløselighed	Blandbar i vand i alle forhold

MATERIALEKOMPATIBILITET

Når **CHRIOX F2** anvendes i henhold til den anbefalede brugsvejledning, kan **CHRIOX F2** anvendes på materialer, der almindeligvis anvendes i fødevareindustrien, undtagen på blødt stål, kulstofstål, kobber, kobberlegeringer og galvaniserede materialer.

MILJØ

CHRIOX F2 indeholder ikke klor, og derfor er der ingen risiko for dannelse af organiske adsorberende halogener (AOX).

CHRIOX F2 er nemt biologisk nedbrydeligt. Spildevand med desinficeringsmidlet kan udledes i et biologisk renseanlæg efter at have passeret neutraliserings- og bufferbeholderen.

SIKKERHED

CHRIOX F2 er klassificeret som korroderende og oxiderende. Bland aldrig **CHRIOX F2** med andre produkter. Læs omhyggeligt sikkerhedsdatabladet for **CHRIOX F2**, og følg vejledningen til håndtering og bortskaffelse af kemikalier.

OPBEVARING

Opbevar **CHRIOX F2** i den oprindelige emballage ved temperaturer mellem 0° C og 30° C. Undgå eksponering for direkte sollys.

EMBALLAGE

- Dunk 20 kg
- Fad 200 kg
- IBC 1.000 kg