



Mida

# FLOW 115 MS

Alkalisk rengøringsmiddel til CIP rengøring og automatiske vaskeanlæg

## BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

**FLOW 115 MS** er et flydende lavtskummende rengøringsmiddel, der er specielt velegnet til rengøring i CIP-kredsløb og mekaniske vaskeinstallationer inden for fødevarerindustrien, f.eks. til vask af værktøjer og adskilte maskindele.

**FLOW 115 MS** er et alkalisk, silikatholdigt produkt, der er særligt udviklet til anvendelse på aluminium og letmetaller for eksempel i fremstillingen af is og margarine, samt til vask af konserves dåser. **FLOW 115 MS** er særligt effektivt ved afvask af polycarbonat forme til fremstilling af chokolade og konfekturer.

## BRUGSVEJLEDNING

**FLOW 115 MS** anvendes ved koncentrationer, der varierer afhængigt af tilsmudsningsniveauet dvs. fra 0,5 til 3 % og ved temperaturer typisk mellem 50° C og 70° C. **FLOW 115 MS** er også velegnet til brug i koldt vand.

Overflader der efterfølgende kommer i kontakt med fødevarer, skal efterskylles med rent drikkevand efter endt rengøring.

## PRODUKTKARAKTERISTIKA

Sammensætning	Indeholder Kaliumhydroxid, overfladeaktive stoffer, kompleksdanner, karbonat, silikat
Udseende	Klar væske
Farve	Gul
Lugt	Karakteristisk
pH (1 %)	± 11.5
Vægtfylde	± 1,18 kg/L
Opløselighed	Blandbar i vand i alle forhold

## MATERIALEKOMPATIBILITET

Når **FLOW 115 MS** anvendes i henhold til den anbefalede brugsvejledning, kan **FLOW 115 MS** anvendes på materialer, der almindeligvis anvendes inden for fødevarerindustrien, inklusive blødt metal som f.eks. aluminium.

## MILJØ

**FLOW 115 MS** indeholder ikke klor, og derfor er der ingen risiko for dannelse af organiske adsorberende halogener (AOX).

De overfladeaktive stoffer i **FLOW 115 MS** overholder EU-direktiv EU648/2004 vedrørende overfladeaktive stoffers biologiske nedbrydelighed.

## SIKKERHED

**FLOW 115 MS** er klassificeret som korroderende. Læs omhyggeligt sikkerhedsdatabladet, og følg vejledningen til kemisk håndtering og bortskaffelse.

## OPBEVARING

Opbevar **FLOW 115 MS** i den oprindelige emballage mellem 5° C og 35° C.

## EMBALLAGE

- Dunk 21 kg
- Fad 220 kg
- IBC 1100 kg

Revision Jan 2022

**Christeyns Danmark ApS**  
Rådhusstræde 2  
6240 Løgumkloster  
Telefon: + 45 7026 3036  
[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)