



Mida

FLOW 123 KS

Stærk alkalisk CIP rengøringsmiddel

BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

MIDA FLOW 123 KS er en flydende lavtskummende rengøringsmiddel specielt til brug i CIP og automatisk cirkulationsrengøring i fødevarer-, drikkevarer- og mejeriindustrien. Særlig velegent til rengøring af lagertanke, centrifuger, varmeanlæg, kølere og andet maskiner og udstyr, herunder forme fremstillet af rustfrit stål eller plast.

MIDA FLOW 123 KS er et stærkt alkalisk produkt til anvendelse i såvel blødt som hårdt vand.

BRUGSVEJLEDNING

MIDA FLOW 123 KS anvendes i koncentrationer i en koncentration, der varierer afhængig af tilsmudsningniveauet og vandets hårdhed, på 0,5-3,0 %, og ved temperatur på 25-90° C.

Overflader der efterfølgende kommer i kontakt med fødevarer, afskylles grundigt med rent vand efter rengøringen.

PRODUKT KARAKTERISTIKA

Udseende	Klar, bleg gul væske
Lugt	Karakteristisk
pH (1% opløsning ved 20°C)	12.8 ± 0.5
Relativ vægtfylde ved 20°C	1.33 ± 0.05 g/ml

Værdierne i skemaet er ikke tekniske specifikationer, her henvises der til Sikkerhedsdatabladet.

MATERIALEKOMPATIBILITET

Ved anvendelse i henhold til anbefalingerne, kan **MIDA FLOW 123 KS** bruges på materialer, der almindeligvis anvendes i fødevareindustrien, med undtagelse af lette legeringer, galvaniseret materiale og bløde metaller som aluminium.

MILJØ

MIDA FLOW 123 KS indeholder ikke klorerede komponenter. Der er ingen risiko for dannelse af absorberbare organiske halogener (AOX)

MIDA FLOW 123 KS overholder EU-direktivet EU648 / 2004.

SIKKERHED

Faremærkning (CLP): H302 - Farlig ved indtagelse
H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

Må ikke blandes med syre.

Læs omhyggeligt sikkerhedsdatabladet, og følg vejledningen til kemisk håndtering, anvendelse og bortskaffelse.

OPBEVARING

Opbevar produktet tillukket forseglet i den originale emballage ved temperaturer på mellem 5 og 35 ° C, og forhindre udsivning af produktet.

Mere detaljerede anbefalinger er tilgængelige i punkt 7 i Sikkerhedsdatabladet.

EMBALLAGE

- Dunk 27 kg
- Fad 270 kg
- IBC 1300 kg

Revision Jan 2022

Christeyns Danmark ApS
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster
Telefon: + 45 7026 3036
www.christeyns.com