



Mida

FOAM 150 AF

Stærk alkalisk skumrengøringsmiddel

BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

FOAM 150 AF er en flydende skumrengøringsmiddel specielt velegnet til fjernelse af organiske stoffer i middelhårdt og hårdt vand, i forbindelse med forarbejdning af fødevarer.

FOAM 150 AF er et stærkt alkalisk produkt, som kombinerer højtskummende overfladeaktive stoffer, kompleksdanner og opløsningsmiddel til en meget effektiv rengøringseffekt.

BRUGSVEJLEDNING

FOAM 150 AF anvendes ved koncentrationer mellem 2-5% (v/v) ved en temperatur på 30-40 ° C, afhængigt af graden og typen af tilsmudsning, der skal fjernes, samt vandets hårdhed.

Rengøringsmidlet afskylles inden det tørrer ind.

Overflader der efterfølgende kommer i forbindelse med fødevarer, skal efterskylles med rent vand efter endt rengøring.

PRODUKTKARAKTERISTIKA

Sammensætning	Indeholder overfladeaktive stoffer, kompleksdanner, opløsningsmiddel, natriumhydroxid
Udseende	Klar væske
Farve	Svag gullig
Lugt	Karakteristisk
pH (1 %)	± 12,3
Vægtfylde	± 1,11 kg/L
Opløselighed	Blandbar i vand i alle forhold

MATERIALEKOMPATIBILITET

Når **FOAM 150 AF** anvendes i henhold til brugsanvisningen, kan **FOAM 150 AF** anvendes materialer, der almindeligvis anvendes inden for fødevareindustrien, undtagen på blødt metal som f.eks. aluminium.

MILJØ

FOAM 150 AF indeholder ikke klor, og derfor er der ingen risiko for dannelse af organiske adsorberende halogener (AOX).

De overfladeaktive stoffer i **FOAM 150 AF** overholder EU-direktiv EU648/2004 vedrørende overfladeaktive stoffers biologiske nedbrydelighed.

SIKKERHED

FOAM 150 AF er klassificeret som ætsende.

Bland aldrig **FOAM 150 AF** med andre produkter.

Læs omhyggeligt sikkerhedsdatabladet for **FOAM 150 AF** og følg vejledningen til kemisk håndtering og bortskaffelse.

OPBEVARING

Opbevar **FOAM 150 AF** i den oprindelige emballage mellem 5° C og 35° C.

EMBALLAGE

- Dunk 23 kg
- Fad 230 kg
- IBC 1000 kg

Revision Jan 2022

Christeyns Danmark ApS
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster
Telefon: + 45 7026 3036
www.christeyns.com