



Mida

FOAM 164 SO

Alkalisk skumrengøringsmiddel til overflader af blødt metal

BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

FOAM 164 SO er et flydende alkalisk skumrengøringsmiddel til daglig brug i fødevarerbearbejdningsområder, inklusive gulve, vægge, skærebrætter, transportbånd og andet udstyr.

FOAM 164 SO er også ideelt til at fjerne forkullede aflejringer og tilsmudsning i ovne og røgningskamre.

FOAM 164 SO er et kraftigt alkalisk, ikke-silikatholdigt rengøringsmiddel, som kan benyttes til overflader af blødt metal, særligt aluminium. **FOAM 164 SO** beskytter overfladerne mod korrosion uden at efterlade aflejringer.

BRUGSVEJLEDNING

FOAM 164 SO anvendes ved at skylle de overflader, der skal rengøres, for at fjerne grov snavs. Påføre en skum baseret på **FOAM 164 SO** ved en koncentration på mellem 2-5 % (v/v) og en temperatur på 10-50 °C. Kontakttid 15-30 minutter.

Skummet må ikke tørre ind.

Overflader der efterfølgende kommer i kontakt med fødevarer, skal efterskylles med rent drikkevand efter endt rengøring.

PRODUKTKARAKTERISTIKA

Sammensætning	Indeholder Kaliumhydroxid, overfladeaktive stoffer, karbonat
Udseende	Klar væske
Farve	Gul, brun
Lugt	Karakteristisk
pH (1 %)	± 12,1
Vægtfylde	± 1,06 kg/l
Opløselighed	Blandbar i vand i alle forhold

MATERIALEKOMPATIBILITET

Når **FOAM 164 SO** anvendes i henhold til brugsanvisningen, kan **FOAM 164 SO** anvendes materialer, der almindeligvis anvendes inden for fødevarerindustrien, inklusiv aluminium og andre letmetaller.

MILJØ

FOAM 164 SO indeholder ikke klor, og derfor er der ingen risiko for dannelse af organiske adsorberende halogener (AOX).

De overfladeaktive stoffer i **FOAM 164 SO** overholder EU-direktiv EU648/2004 vedrørende overfladeaktive stoffers biologiske nedbrydelighed.

SIKKERHED

FOAM 164 SO er klassificeret som lokal korroderende. Bland aldrig **FOAM 164 SO** med andre produkter.

Læs omhyggeligt sikkerhedsdatabladet for **FOAM 164 SO** og følg vejledningen til kemisk håndtering og bortskaffelse.

OPBEVARING

Opbevar **FOAM 164 SO** i den oprindelige emballage mellem 5° C og 35° C.

EMBALLAGE

- Dunk 9 kg
- Dunk 18 kg
- Fad 200 kg
- IBC 950 kg

Revision Jan 2022

Christeyns Danmark ApS
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster
Telefon: + 45 7026 3036
www.christeyns.com