



Mida

FOAM 165 UD

Stærkt alkalisk skumrengøringsmiddel til ovne, røgkamre, røgerier

BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

FOAM 165 UD er et flydende stærkt alkalisk skumrengøringsmiddel til anvendelse i fødevarerbearbejdningsområder særligt til rengøring af røgkamre og til anvendelse i forbindelse med hårdt vand.

FOAM 165 UD er ideel til at fjerne fedt, forkullede aflejringer og tilsmudsning i ovne, røgkamre og friturekogere.

FOAM 165 UD er et stærkt alkalisk skumrengøringsmiddel, der kombinerer overfladeaktiv, calcium- og magnesiumkompleksdannende og opløsende virkning i et yderst effektivt rengøringsmiddel.

BRUGSVEJLEDNING

FOAM 165 UD anvendes ved at skylle de overflader, der skal rengøres, for at fjerne grov snavs. Påfør en skum baseret på **FOAM 165 UD** i en koncentration på 2-5 % (v/v), og en temperatur på 10-50° C, afhængigt af graden og typen af den tilsmudsning, samt vandets hårdhed. Kontakttid 15-30 minutter.

Skummet må ikke tørre ind.

Overflader der efterfølgende kommer i kontakt med fødevarer, skal efterskylles med rent drikkevand efter endt rengøring.

PRODUKTKARAKTERISTIKA

Sammensætning	Indeholder Natriumhydroxid, overfladeaktive stoffer, kompleksdanner
Udseende	Væske
Farve	Mørkebrun
Lugt	Karakteristisk
pH (1 %)	± 12,4
Vægtfylde	± 1,30 kg/l
Opløselighed	Blandbar i vand i alle forhold

MATERIALEKOMPATIBILITET

Når **FOAM 165 UD** anvendes i henhold til den anbefalede brugsvejledning, kan **FOAM 165** anvendes på materialer, der almindeligvis anvendes inden for fødevareindustrien, undtagen på blødt metal som f.eks. aluminium.

MILJØ

FOAM 165 UD indeholder ikke klor, og derfor er der ingen risiko for dannelse af organiske adsorberende halogener (AOX).

De overfladeaktive stoffer i **FOAM 165 UD** overholder EU-direktiv EU648/2004 vedrørende overfladeaktive stoffers biologiske nedbrydelighed.

SIKKERHED

FOAM 165 er klassificeret som korroderende. Læs omhyggeligt sikkerhedsdatabladet, og følg vejledningen til kemisk håndtering og bortskaffelse.

OPBEVARING

Opbevar **FOAM 165 UD** i den oprindelige emballage mellem 5° C og 35° C.

EMBALLAGE

- Dunk 25 kg
- Fad 250 kg
- IBC 1250 kg

Revision Jan 2022

Christeyns Danmark ApS
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster
Telefon: + 45 7026 3036
www.christeyns.com