



Mida

# FOAM 169 FR

Stærkt alkalisk skumrengøringsmiddel til ovne, røgkamre, røgerier

## BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

**FOAM 169 FR** er et flydende stærkt alkalisk skumrengøringsmiddel til anvendelse i fødevarebearbejdningsområder særligt til rengøring af røgkamre og til anvendelse i forbindelse med hårdt vand.

**FOAM 169 FR** er ideel til at fjerne fedt, forkullede aflejringer og tilsmudsning i ovne, røgkamre og friturekogere.

**FOAM 169 FR** er et stærkt alkalisk skumrengøringsmiddel med overfladeaktiv, der giver en yderst effektiv rengøring.

## BRUGSVEJLEDNING

**FOAM 169 FR** anvendes ved at skylle de overflader, der skal rengøres, for at fjerne grove snavs. Påfør skum baseret på **FOAM 169 FR** i en koncentration på 2-5 % (v/v), og en temperatur på 10-50° C, afhængigt af graden og typen af den tilsmudsning. Kontakttid 15-30 minutter. Skummet må ikke tørre ind.

Overflader der efterfølgende kommer i kontakt med fødevarer, skal efterskylles med rent drikkevand efter endt rengøring.

## PRODUKTKARAKTERISTIKA

Sammensætning	Indeholder Natriumhydroxid, overfladeaktive stoffer
Udseende	Væske
Farve	Gulbrun
Lugt	Karakteristisk
pH (100 %)	>13
Vægtfylde	± 1,33 kg/l
Opløselighed	Blandbar i vand i alle forhold

## MATERIALEKOMPATIBILITET

Når **FOAM 169 FR** anvendes i henhold til den anbefalede brugsvejledning, kan **FOAM 169 FR** anvendes på materialer, der almindeligvis anvendes inden for fødevarerindustrien, undtagen på blødt metal som f.eks. aluminium.

## MILJØ

**FOAM 169 FR** indeholder ikke klor, og derfor er der ingen risiko for dannelse af organiske adsorberende halogener (AOX).

De overfladeaktive stoffer i **FOAM 169 FR** overholder EU-direktiv EU648/2004 vedrørende overfladeaktive stoffers biologiske nedbrydelighed.

## SIKKERHED

**FOAM 169 FR** er klassificeret som korroderende. Læs omhyggeligt sikkerhedsdatabladet, og følg vejledningen til kemisk håndtering og bortskaffelse.

## OPBEVARING

Opbevar **FOAM 169 FR** i den oprindelige emballage mellem 5° C og 35° C.

## EMBALLAGE

- Dunk 25 kg
- Fad 280 kg
- IBC 1350 kg

Revision Jan 2022

**Christeyns Danmark ApS**  
Rådhusstræde 2  
6240 Løgumkloster  
Telefon: + 45 7026 3036  
[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)