



Mida

FOAM 252 PL

Stærkt surt skumrengørings- og afkalkningsmiddel

BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

FOAM 252 PL er et flydende fosforsyre baseret skumrengørings- og afkalkningsmiddel, der er særligt udviklet til at fjerne uorganiske aflejringer, også hvor der er hårdt vand. Anvendes til daglig eller periodisk rengøring og afkalkning i fødevareindustrien, drikkevare- og tappeanlægsamt i mejeriindustrien.

FOAM 252 PL er yderst effektivt til at fjerne uorganiske kalkaflejringer særligt calciumcarbonat og calciumphosphat, så den driftsmæssige effektivitet forbedres.

FOAM 252 PL er et stærkt syreholdigt produkt, der kombinerer stærke syrer, synergistiske overfladeaktive stoffer og kompleksdanner, hvilket resulterer i en god rengørings effekt.

BRUGSVEJLEDNING

FOAM 252 PL anvendes ved koncentrationer på 2-5 % (v/v) ved temperaturer på 10-40° C afhængigt af graden af tilsmudsning, der skal fjernes. Kontakttid på 15 til 30 min.

Skummet må ikke tørre ind.

Overflader der efterfølgende kommer i kontakt med fødevarer, skal efterskylles med rent drikkevand efter endt rengøring.

PRODUKTKARAKTERISTIKA

Sammensætning	Indeholder Fosforsyre, anioniske- og nonioniske overfladeaktive stoffer, kompleksdanner
Udseende	Klar væske
Farve	Brunlig
Lugt	Karakteristisk
pH (1 %)	± 2,1
Vægtfylde	± 1,29 kg/l
Opløselighed	Blandbar i vand i alle forhold

MATERIALEKOMPATIBILITET

Når **FOAM 252 PL** anvendes i henhold til den anbefalede brugsvejledning, kan **FOAM 252 PL** anvendes på materialer, der almindeligvis anvendes i fødevarerindustrien. Kan med forsigtighed anvendes på overflader af aluminium.

I tilfælde af usikkerhed anbefaler vi at evaluere materialerne før længere tids brug

MILJØ

FOAM 252 PL indeholder ikke klor, og derfor er der ingen risiko for dannelse af organiske adsorberende halogener (AOX).

De overfladeaktive stoffer i **FOAM 252 PL** overholder EU-direktiv EU648/2004 vedrørende overfladeaktive stoffers biologiske nedbrydelighed.

SIKKERHED

FOAM 252 PL er klassificeret som korroderende. Bland aldrig **FOAM 252 PL** med andre produkter.

Læs omhyggeligt sikkerhedsdatabladet, og følg vejledningen til kemisk håndtering og bortskaffelse.

Må ikke opbevares sammen med klorholdige produkter.

OPBEVARING

Opbevar **FOAM 252 PL** i den oprindelige emballage mellem 5° C og 35° C.

EMBALLAGE

- Dunk 11 kg
- Dunk 25 kg
- Fad 250 kg

Revision Jan 2022

Christeyns Danmark ApS
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster
Telefon: + 45 7026 3036
www.christeyns.com