



FABRIC
WASHING

Osmafin Appretex

Naturlig flydende stivelse

BESKRIVELSE

- ✓ Osmafins produktsortiment omfatter topkvalitetsbelægninger, der indeholder midler til tekstil efterbehandling.
- ✓ Osmafin-produkterne er beregnet til at blive doseret i skylningen eller den afsluttende skylning, og de er yderst omkostningseffektive på grund af deres høje mætningshastighed af forskellige stofkvaliteter.
- ✓ De opnår flere egenskaber lige fra fremragende vand- og olieafvisning (Osmafin Aquablock Free Triple) til stivere håndtag af stofferne (Osmafin Appretex, Gold Silver).

EGENSKABER

- Meget fin partikelstørrelse.
- Optimal stivelseseffekt, også ved korte cyklustider.
- Ingen pletter på farvede stoffer.
- Ingen aflejringer i strygejern.

BRUGSVEJLEDNING

Brug i sidste skylning i 2 – 5 min (stof : vand 1 : 5).
Anbefalet dosering ml/kg tørre stoffer: 10-25 ml/kg.

SAMMENSÆTNING I HENHOLD TIL EF-DIREKTIV

< 5 % konserveringsmidler
Indeholder også stivelse og stabilisatorer.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

- Densitet (20 °C): 1.15 g/ml
- pH-værdi (1%): 5.0



LOVGIVNING

Opfylder europæiske regler for vaskemidler.
Let biologisk nedbrydeligt.
COD-værdi: 596.000 mg/kg.

SIKKERHED OG TRANSPORT

Ikke farligt.
Opfylder europæiske direktiver om klassificering, emballering og mærkning af farlige kemiske stoffer og præparater.

OPBEVARING

Brug over 5°C. Opbevares over 0°C.

EMBALLAGE

Dunk	20 kg
Fad	230 kg
Palletank	1050 kg

ANSVARFRASKRIVELSE

Forslagene og dataene i denne bulletin er baseret på oplysninger, vi mener er pålidelige. De tilbydes i god tro, men uden garanti, da betingelser og metoder til brug af vores produkter er uden for vores kontrol. Vi anbefaler, at den potentielle bruger bestemmer egnetheden af vores produkter på forsøgsbasis, før de vedtages i en virkelighedssituation. Kontakt vores tekniske repræsentanter for mere information.

