

**Mida**

FLOW 222 PS

Lågskummande avkalknings- och rengöringsmedel

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

MIDA FLOW 222 PS är ett flytande, lågskummande fosforsyrabaserat rengöringsmedel, speciellt för avlägsnande av oorganiska avlagringar, proteiner och fetter i livsmedelsbearbetning, i dryckesvaror och tappningsanläggningar och inom mejeriindustrin.

MIDA FLOW 222 PS är särskilt användbar för avkalkning av mekaniska rengöringssystem, rengöring av formar, brickor, lådor. Det är lågskummande när det används vid rekommenderade temperaturer (> 40 ° C).

MIDA FLOW 222 PS är också kompatibel med ytor som aluminium eller plast.

BRUKSANVISNING

MIDA FLOW 222 PS används för mekaniska eller återvunna behandlingar i koncentrationer mellan 0,5-2% (volym-%) vid en temperatur av 50-70 ° C för optimal prestanda.

Skölj noggrant och säkerställ att inga produkt- eller smutsrester blir kvar på de rengjorda ytorna.

PRODUKTEGENSKAPER

Utseende	Klar vätska
Färg	Färglös
Lukt	Lätt att identifiera
pH (1,0 %)	± 2,5
Densitet	± 1,30 kg/l
Löslighet	Blandbar i vatten alla proportioner

OBS. Värdena i tabellen kan inte användas som tekniska specifikationer

MATERIALKOMPATIBILITET

Vid användning enligt rekommenderade instruktioner kan **MIDA FLOW 222 PS** användas på material som vanligtvis används i livsmedelsindustrin, inklusive lätta legeringar och mjuka metaller som aluminium.

Vid osäkerhet rekommenderar vi att utvärdera materialen före längre användning

MILJÖ

MIDA FLOW 222 PS innehåller inte klor och därför finns det ingen risk för bildning av organiska adsorberbara halogener (AOX). **MIDA FLOW 222 PS** följer EU: s direktiv EU648 / 2004.

SÄKERHET

MIDA FLOW 222 PS klassificeras som frätande.

Faroklassificering (CLP): H290 - Kan vara frätande för metaller
 H314 - Orsakar allvarliga hudbrännskador och ögonskador

Blanda inte med alkali eller någon annan produkt. Läs säkerhetsdatabladet och följ anvisningarna för hantering och bortskaffande.

FÖRVARING

Förvara produkten i originalförpackningen mellan 5 och 35 ° C och förhindra läckage av produkten. Mer detaljerade rekommendationer finns i säkerhetsdatablad avsnitt 7.

FÖRPACKNING

MIDA FLOW 222 PS säljs i följande förpackningar: dunk, fat, container.

Produktblad **Mida FLOW 222 FL**
Revision mars 2020

CHRISTEYNS AB
Tel: +46-8-284980

Box 7623, 10394 STOCKHOLM
sales.nordic@christeyns.com

Sverige - Sweden
www.christeyns.com