



Mida

# FLOW 123 KS

Kraftfullt alkaliskt CIP-rengöringsmedel

## BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

**MIDA FLOW 123 KS** är ett flytande lågskummande rengöringsmedel speciellt avsett för användning i CIP-kretsar och mekaniska tvättanordningar inom livsmedelsindustrin, dryckes- och tappningsanläggningar och mejeribranschen speciellt i lagerbehållare, centrifuger, uppvärmningsanordningar, kylanordningar och andra maskiner och utrustningar inklusive formar av rostfritt stål eller plast.

**MIDA FLOW 123 KS** är mycket alkaliskt och kan också användas med mycket hårt vatten.

## BRUKSANVISNING

**MIDA FLOW 123 KS** används i olika koncentrationer beroende på vattnets hårdhet:

- Upp till 14°dH: 0,5 till 1 %
- Mellan 14 och 21°dH: 2 %
- Högre än 21°dH: 3 %

Skölj noggrant efter användning och se till att alla produktrester och jordpartiklar avlägsnas.

## PRODUKTEGENSKAPER

Utseende	Klar, ljusgul vätska
Lukt	Produktspecifik
pH (1 % lösning vid 20 °C)	12,8 ± 0,5
Relativ densitet vid 20°C	1,33 ± 0,05 g/ml

Värdena i tabellen är inte tekniska data

## KOMPATIBLA MATERIAL

Vid användning i enlighet med rekommendationerna kan **MIDA FLOW 123 KS** användas på material som används inom livsmedelsindustrin som standard, med undantag för lättmetaller, galvaniserat material och mjuka metaller som aluminium.

## MILJÖ

**MIDA FLOW 123 KS** innehåller inga klorerade komponenter. Det finns ingen risk att det bildas absorberbara organiska halogener (AOX).

**MIDA FLOW 123 KS** uppfyller kraven enligt EU-direktivet EU648/2004.

## SÄKERHET

Riskklass (CLP): H302 – Skadligt vid förtäring  
H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Blanda inte med syror.

Se säkerhetsdatabladet och följ hanterings- och bruksanvisningarna.

## FÖRVARING

Förvaras i försluten originalförpackning i temperaturer mellan 5 och 35°C och förhindras från att läcka. Mer information finns under avsnitt 7 Säkerhet.

## FÖRPACKNING

- Dunk 27 kg
- Fat 270 kg
- IBC 1300 kg

Revision 15.02.2017

**CHRISTEYNS AB**  
Box 7623  
SE-10394 STOCKHOLM  
WEBSITE [www.christeyns.se](http://www.christeyns.se)  
E-MAIL [sales.nordic@christeyns.com](mailto:sales.nordic@christeyns.com)  
TEL +46-8-284980  
FAX +46-8-288301