



Mida

FLOW 210 FL

Surt rengöringsmedel för avlägsnande av avlagringar i CIP rengöring

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

FLOW 210 FL är ett surt, icke skummande rengöringsmedel speciellt avsett för avlägsnande av avlagringar i cirkulationsrengöring inom livsmedelsindustrin. Det har ett brett användningsområde, från färdigmatindustrin till tankar och buteljeringslinjer inom dryckesindustrin samt inom mejeriindustrin.

FLOW 210 FL avlägsnar oorganiska avlagringar mycket effektivt, speciellt kalciumkarbonat och kalciumfosfat, och förbättrar därmed verksamhetens effektivitet.

FLOW 210 FL är ett mycket surt rengöringsmedel, som genom att kombinera salpetersyra, fosforsyra och komplexbildande ingredienser ger en utmärkt rengöringseffekt.

BRUKSANVISNING

FLOW 210 FL används vanligtvis i automatiska disksystem i koncentrationen 0,5–2 % (volym -%) vid mellan 50 °C och 80 °C, där disksekvenserna varar 5–15 minuter beroende på avlagringarnas mängd och slag.

Skölj noggrant och säkerställ att inga produkt- eller smutsrester blir kvar på de rengjorda ytorna.

PRODUKTEGENSKAPER

Sammansättning	Innehåller salpetersyra, fosforsyra, komplexeringsmedel
Utseende	Klar vätska
Färg	Färglös
Lukt	Lätt att identifiera
pH (1,0	± 2,5
Densitet	± 1,21 kg/l
Löslighet	Blandbart i vatten i alla proportioner

OBS. Värdena i tabellen kan inte användas som tekniska specifikationer

MATERIALKOMPATIBILITET

När det används i enlighet med anvisningarna lämpar sig **FLOW 210 FL** för alla slags ytor och material som allmänt används inom livsmedelsindustrin, förutom lättmetaller.

MILJÖ

FLOW 210 FL innehåller inte klor, så det finns inte risk att adsorberbara organiskt bundna halogener (AOX) bildas när produkten används.

SÄKERHET

CLP faroangivelser:

H290 - Kan vara korrosivt för metaller.

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H332 - Skadligt vid inandning.

Blanda inte med andra kemikalier. Läs säkerhetsdatabladet och följ försiktighetsåtgärderna för användning.

FÖRVARING

Förvara **FLOW 210 FL** i den ursprungliga förpackningen mellan 5 °C och 35 °C.

FÖRPACKNING

Mida FLOW 210 FL säljs i följande förpackningar: dunk, fat, container.

Produktblad **Mida FLOW 210 FL**
Revision augusti 2018

CHRISTEYNS AB
Tel: +46-8-284980

Box 7623, 10394 STOCKHOLM
sales.nordic@christeyns.com

Sverige - Sweden
www.christeyns.com