

SULTRAQUA

Vatten- och fläckavstötande
För användning i perkloretylen-, kolväte- och HiGlo-lösningsmedel

Användning

SULTRAQUA ska användas i en sprayprocess i en sluten kemtvättmaskin. Det bör inte doseras manuellt eller sprayas på utanför en sluten maskin.

Egenskaper

- SULTRAQUA ger utmärkt vatten- och oljeavvisning för alla textilier och läder.
- SULTRAQUA ger en mjuk yta.
- SULTRAQUA är enkelt och ekonomiskt att använda.

Bruksanvisning

Använd 30 till 45 ml SULTRAQUA per 1 kg textilier. Späd en del SULTRAQUA med 4 delar lösningsmedel och spraya på de roterande textilierna i 3 lika stora mängder. Låta tvätten tumla i 5–8 minuter efter tillsatsen utan fläkt eller värme. Torka sedan utan slutcentrifugering. Fyll i maskinen till cirka 70 % av kapacitet.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Klar vätska
- Densitet: 0,77 – 0,79 g/ml
- Flampunkt: > 61 °C
- Löslighet: Lösligt i perkloretylen-, kolväte- och HiGlo-lösningsmedel.

Sammansättning och säkerhet

Kolvätelösningsmedel > 75 %

Uppfyller EU-direktiv om klassificering, förpackning och märkning av farliga kemiska ämnen och beredningar.

Förvaring

Använd över 5 °C. Lagra över 0 °C.

Förpackning

Dunk 9 kg