

# BISOFT DUO BLUE

Skyllemiddel

## Fareidentifikation

### FARLIGE INDHOLDSTOFFER

### FAREUDTAELSER

### FOREBYGGENDE UDTALELSER

### GHS EKSTRA SÆTNINGER

EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

## Førstehjælpsforanstaltninger



### INHALATION

Bring den tilskadekomne ud i frisk luft, på et roligt sted, og tilkald om nødvendigt læge. Giv den berørte person mulighed for at indånde frisk luft. Hold den tilskadekomne i ro.

### HUDKONTAKT

Ved ildebefindende eller symptomer på hudirritation, kontakt læge. Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand. Vask af med store mængder vand.

### ØJENKONTAKT

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Skyl omgående med store mængder vand. Søg lægehjælp, hvis smerte eller rødme er vedvarende. Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlåg, i mindst 20 minutter.

## Håndtering og opbevaring



Undgå kontakt med huden og øjnene, Må aldrig blandes med andre produkter, Øjenbrusere og sikkerhedsbrusere skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af hvor eksponering kan forekomme, Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør, Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares tæt lukket på et tørt og køligt sted. Må kun opbevares i originalbeholderen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra: Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

### HÅNDVÆRN

Kemisk resistente PVC handsker (efter Europæisk standard EN 374 eller tilsvarende). Bær beskyttelsehandsker.

### ØJENVÆRN

Sikkerhedsbriller med sideskjolde (EN 166).

## Forholdsregler over for udslip ved uheld

### MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå udledning af ufortyndet produkt til kloak eller overfladevand. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb.

### METODER OG UDSTYR TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING

Rengøringsprocedurer: Spildt produkt absorberes med sand eller jord. Fej eller skovl produktet op og kom det i en lukket beholder med henblik på bortskaffelse. Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatomjord. Udslip opsamles. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.

## Andre oplysninger



Bisoft Duo Blue DA