

# MAJESTIC SATURN

Täyspesuaine

## Vaaran yksilöinti

### VAARALLISET AINEOSAT

dinatriummetasilikaatti; Natrium disilikaatti

### VAARALAUSEKKEET (CLP)

H290 - Voi syövyttää metalleja.

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

### TURVALAUSEKKEET (CLP)

P280 - Käytä silmiensuojainta, suojakäsineitä, suojavaatetusta.

P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuho/suihkuta iho vedellä.

P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

### EUH-LAUSEKKEET



## Ensiaputoimenpiteet



### HENGITYS

Vie potilas raittiiseen ilmaan, rauhalliseen paikkaan ja ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

### IHKOSKETUS

Pese runsaalla vedellä. Riisu välittömästi likaantuneet vaatteet tai jalkineet. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

### AINEEN JOUTUESSA SILMIIN

Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

### NIELEMINEN

Huuhtele suu vedellä. Ei saa oksennuttaa. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

**VAARA**

## Käsittely ja varastointi



Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin, Ei saa koskaan sekoittaa muihin aineisiin, Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese aina kätesi käsiteltyäsi tätä tuotetta. Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja viileässä paikassa.

### KÄSIEN SUOJAUS

Kemikaalin kestävät PVC käsineet (EU standardi EN 374 vastaavat)

### SILMIEN SUOJAUS

Suojalasit, joissa sivulasit (EN 166)

### SUOJAVARUSTUS

Käytä sopivaa suojavaatetusta (DIN-EN 465)

### HENGITYKSENSUOJAUS

Varmista hyvä ilmanvaihto. Lisäsuojaus: A/P2-tyypin suodattimella varustettu hengityssuojain orgaanisia höyryjä ja vahingollista pölyä varten

## Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAROTOIMET

Estä pääsy viemäriin ja vesistöön.

### SUOJARAKENTEITA JA PUHDISTUSTA KOSKEVAT MENETELMÄT JA -VÄLINEET

Puhdistusmenetelmät: Imeytä valumat hiekkaan tai maahan. Lakaise tai lapioi, laita suljettuun säiliöön hävittämistä varten.

## Muut tiedot