

MIDA SAN 320 CH

Desinfektionsmiddel med klor

Fareidentifikation

FARLIGE INDHOLDSSTOFFER

Natriumhypochlorit

FAREUDTALELSER

H290 - Kan ætse metaller.

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

FOREBYGGENDE UDTALELSER

P260 - Indånd ikke tåge, spray, damp.

P273 - Undgå udledning til miljøet.

P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse.

P303+P361+P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 - Søg omgående læge.

P403+P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

GHS EKSTRA SÆTNINGER

EUH031 - Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.



Førstehjælpsforanstaltninger



INHALATION

Bring den tilskadekomne ud i frisk luft, på et roligt sted, og tilkald om nødvendigt læge.

HUDKONTAKT

Fjern straks tilmudset tøj og fodtøj. Vask af med store mængder vand. Ved ildebefindende eller symptomer på hudirritation, kontakt læge.

ØJENKONTAKT

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

INDTAGELSE

Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Tilkald straks læge.

Håndtering og opbevaring



Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Alt tilmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.

Opbevares kun i den originale beholder.

HÅNDVÆRN

Kemisk resistente PVC handsker (efter Europæisk standard EN 374 eller tilsvarende)

ØJENVÆRN

Sikkerhedsbriller med sideskjolde (EN 166)

BESKYTTELSESDUSTYR

Benyt egnet beskyttelsesbeklædning (DIN-EN-465)

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Sørg for passende ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig. (Type B)

Forholdsregler over for udslip ved uheld

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå at forurene grundvandet og overfladevand.

METODER OG UDSKYR TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING

Rengøringsprocedurer: Små mængde flydende spild: Sug op med ikke-brandbart absorberende materiale og bringes i beholder for bortskaffelse.

Andre oplysninger



Mida SAN 320 CH