

# SULTRASPOT METAL (N)

Pletfjerner til fjernelse af rustpletter.

## Fareidentifikation

### FARLIGE INDHOLDSSTOFFER

Hexafluorosilicic acid; oxalsyre

### FAREUDTALELSER

H315 - Forårsager hudirritation.

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

### FOREBYGGENDE UDTALELSER

P264 - Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter brug.

P280 - Bær beskyttelsehandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338+P310 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en

GIFTINFORMATION, læge.

### GHS EKSTRA SÆTNINGER

## FARE



## Håndtering og opbevaring



Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges, Må ikke opbevares sammen med føde- og drikkevarer eller foderstoffer, Håndter al emballage og alle beholdere med forsigtighed for at begrænse spildet mest muligt, Undgå kontakt med huden og øjnene, Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug, Undgå at indånde støv, tåger og spray I tilfælde af kontakt med huden tages tilsmudset tøj straks af, og der vaskes straks med store mængder vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Opbevares i originalbeholderne. Beholderen opbevares tæt lukket på et køligt sted. Beskyt mod frost.

### HÅNDVÆRN

Kemisk resistente PVC handsker (efter Europæisk standard EN 374 eller tilsvarende)

### ØJENVÆRN

Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelser (EN 166)

### BESKYTTELSESDYR

Benyt egnet beskyttelsesbeklædning (DIN-EN-465)

### ÅNDEDRÆTSVÆRN

Personligt åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt. Sørg for god ventilation på arbejdspladsen

## Førstehjælpsforanstaltninger



### INHALATION

Indånding usandsynlig. Uden VOC (flygtige organiske forbindelser). Flyt påvirkede personer ud i frisk luft og hold dem i ro i en stilling, som letter vejtrækningen.

### HUDKONTAKT

Vask huden med sæbevand. Tag forurenede beklædning af. Skaf lægehjælp, hvis irritation fortsætter efter vask.

### ØJENKONTAKT

Fjern eventuelle kontaktlinser og åbn øjenlågene vidt fra hinanden. Skyl straks med store mængder vand i 15 min. Søg omgående lægehjælp. Fortsæt skylning.

### INDTAGELSE

Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremkald ikke opkastning. Giv straks store mængder vand at drikke. Giv mælk i stedet for vand, hvis det er til stede. Søg omgående lægehjælp.

## Forholdsregler over for udslip ved uheld

### MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Spild eller ukontrolleret udslip til vandløb skal straks rapporteres til Miljøstyrelsen eller et andet passende regulerende organ. **METODER OG UDSKYR TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING**

Rengøringsprocedurer: Spildt produkt absorberes med sand eller jord. Skyl spildt væske bort med store mængder vand. Opsaml spildt væske i tildækkede beholdere. Små mængder: Skyl forurenede overflader med store mængder vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

## Andre oplysninger



Sultraspot Metal (N) DA