

SULTRASPOT TINT (N)

Plett fjerner til fjernelse af oliebaseerede pletter

Fareidentifikation

FARLIGE INDHOLDSTOFFER

n-Butylacetat

FAREUDTALELSER

H226 - Brandbar væske og damp.

H315 - Forårsager hudirritation.

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

FOREBYGGENDE UDTALELSER

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P261 - Undgå indånding af tåge, spray.

P264 - Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter brug.

P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338+P310 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til Giftcenter, læge.

P312 - Kontakt GIFTLINJEN, læge i tilfælde af ubehag.

GHS EKSTRA SÆTNINGER

FARE



Håndtering og opbevaring

Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges, Må ikke opbevares sammen med føde- og drikkevarer eller foderstoffer, Håndter al emballage og alle beholdere med forsigtighed for at begrænse spildet mest muligt, Undgå kontakt med huden og øjnene, Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug, Undgå at indånde støv, tåger og spray, Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.



I tilfælde af kontakt med huden tages tilsmudset tøj straks af, og der vaskes straks med store mængder vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Opbevares i originalbeholderne. Beholderen opbevares tæt lukket på et køligt sted. Beskyt mod frost. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

HÅNDVÆRN

Kemisk resistente PVC handsker (efter Europæisk standard EN 374 eller tilsvarende)

ØJENVÆRN

Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelser (EN 166)

BESKYTTELSESUDSTYR

Benyt egnet beskyttelsesbeklædning (DIN-EN-465)

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig. (Type B)

Forholdsregler over for udslip ved uheld

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Spild eller ukontrolleret udslip til vandløb skal straks rapporteres til Miljøstyrelsen eller et andet passende regulerende organ. **METODER OG UDSTYR TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING**

Rengøringsprocedurer: Spildt produkt absorberes med sand eller jord. Skyl spildt væske bort med store mængder vand. Opsaml spildt væske i tildækkede beholdere. Små mængder: Skyl forurenede overflader med store mængder vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

Førstehjælpsforanstaltninger



INHALATION

Flyt påvirkede personer ud i frisk luft og hold dem i ro i en stilling, som letter vejrtrækningen.

HUDKONTAKT

Tag forurenede beklædning af. Tilkald straks læge. Vask straks med store mængder vand.

ØJENKONTAKT

Fjern eventuelle kontaktlinser og åbn øjenlågene vidt fra hinanden. Skyl straks med store mængder vand i 15 min. Søg omgående lægehjælp. Fortsæt skylning.

INDTAGELSE

Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremkald ikke opkastning. Giv straks store mængder vand at drikke. Giv mælk i stedet for vand, hvis det er til stede. Søg omgående lægehjælp.



Sultraspot Tint (N) DA

Andre oplysninger