



MACHINE
WARE
WASHING



EU ECOLABEL:
BE/038/001

GREEN'R Autodish H Ultra

Automatisk opvaskemiddel. Hårdt vand.



- HØJ VASKEEVNE SELV I HÅRDT VAND
- FJERNER TILBEREDT FEDT OG SMUDS
- BESKYTTER MATERIALER

GREEN'R tilbyder et svar på de nye, miljømæssige hygiejnestandarder med et bredt udvalg af velfungerende miljømærkede produkter. Produkterne er giftfri og skader ikke miljøet. Selv i lavere doser og ved lavere temperaturer viser de upåklagelige resultater og maksimal effektivitet, samtidig med at de sparer vand, transportomkostninger og emballage.

EGENSKABER

GREEN'R Autodish H Ultra er et flydende maskinopvaskemiddel til brug i alle vandhårdhedsforhold. Det rengør og affedter meget effektivt selv de mest genstridige pletter ved lave koncentrationer. Dets formel fremmer fjernelsen af vanskelige pletter (tomatpletter, vin, kaffe, te...). Det får servicet til at skinne og beskytter materialer.

BRUGSVEJLEDNING

Anbefalede doseringer:

Blødt vand (<15 °F; <8 °DH)

Let snavset service 0.5 g / L - 0.4 mL / L

Meget snavset service 1 g / L - 0.8 mL / L

Middelhårdt vand (15-25 ° f; 8-14 ° dH)

Let snavset service 1 g / L - 0.8 mL / L

Meget snavset service 1.5 g / L - 1.2 mL / L

Hårdt vand (> 25 °F; > 14 °DH)

Let snavset service 1.5 g / L - 1.2 mL / L

Meget snavset service 2 g / L - 1.6 mL / L

Dette produkt anvendes via automatisk dosering for at reducere risikoen for kontakt og optimere brugen. Installation af beholderen over jordhøjde er mulig og anbefales. Det er vigtigt at overholde de anbefalede vasketemperaturer: 50-65 °C. Større mængder affald og madrester bør fjernes med en håndbruser, før opvasken sorteres og lægges i en kurv. Start maskinprogrammet, eller lad kurven passere gennem vasketunnelen. Lad opvasken tørre, og læg den væk efter håndvask.

03-2023_V1

CHRISTEYNS-teamet (teknisk salg og teknikere) står til rådighed for at hjælpe dit team i marken med at optimere brugen af dette produkt. Skyl pumperne og doseringssystemets slange ved første brug for at undgå mulig krystallisering på grund af en blanding af produkter. Anbefales ikke til opvask af aluminiumsopvask og andre alkalifølsomme materialer såsom kobber, messing, gummi...

KARAKTERISTIKA

- lysegul væske
- pH (20°C): $\pm 11,2$ ved 1 g/l
- Relativ densitet (20°C): ± 1.220

MILJØ

Overhold nøje de anbefalede doseringer, dosering i henhold til graden af tilsmudsning og vandets hårdhed. Sørg for, at maskinen fungerer korrekt for at spare vand og energi. Brug af blødgjort vand gør det muligt at reducere doseringerne og samtidig optimere resultaterne. Det er vigtigt at kontrollere, at blødgøringsanlægget og/eller vandets hårdhed fungerer korrekt. (Kontakt den lokale vandleverandør for at få oplyst de nøjagtige værdier for vandets hårdhed). Ved at bruge dette produkt med EU-miljømærket og de anbefalede doseringer bidrager du til at reducere vandforurening og affaldsproduktion. Overdosér ikke produktet. Optimer fyldningen af maskinerne. 100% genanvendelig emballage. Bortskaf emballagen via genbrugssystemet.

LOVGIVNING

Dette produkt overholder:

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen). Produktet er emballeret og mærket i henhold til kriterierne i denne forordning. Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (vaskemiddelforordningen). Det/de overfladeaktive stof(fer) i dette præparat overholder kriterierne for bionedbrydelighed som fastsat i denne forordning. Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH). Alle stoffer i dette produkt er registreret til deres anvendelse i henhold til REACH. Produktet indeholder ingen kandidatstoffer, der giver anledning til særlig bekymring. Et sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med REACH, er tilgængeligt for brugeren efter anmodning.

OPBEVARING

Opbevares mellem 5 og 40 °C.
Holdbarhed 36 måneder.

EMBALLAGE

2x 5L dunk
10L dunk
10L bag-in-box

*Kontakt venligst din Christeyns-repræsentant for at få oplysninger om tilgængelige emballagetyper i dit land.

ANSVAR

Forslagene og dataene i denne bulletin er baseret på oplysninger, som vi mener er pålidelige. De tilbydes i god tro, men uden garanti, da betingelser og metoder for brug af vores produkter er uden for vores kontrol. Vi anbefaler, at den potentielle bruger bestemmer egnetheden af vores produkter på en eksperimentel basis, før de adopterer dem i en virkelig situation. Kontakt venligst vores tekniske repræsentanter for mere information.

CHRISTEYNS DK ApS

Gravene 14D, 1.tv., DK-6100 Haderslev
Tel +45 70 26 30 36 · www.christeyns.com