



MACHINE
WARE
WASHING



GREEN'R Autodish S

Koneellisenastianpesun aine. Keskikovaan ja pehmeään veteen.

- PEHMEÄN JA KESKIKOVAAN VETEEN.
- FOSFAATTI, EDTA- JA KLOORIVAPAA AINE

GREEN'R tarjoaa vastauksen uusiin ekologisiin hygienianormeihin laajalla valikoimalla hyvin toimivia ympäristömerkittyjä tuotteita. Tuotteet eivät ole myrkyllisiä eivätkä vahingoita ympäristöä. Jopa pienemmillä annoksilla ja alhaisemmissa lämpötiloissa ne antavat moitteettoman pesutuloksen ja maksimaalisen tehokkuuden samalla kun säästävät vettä, kuljetus- ja pakkauskustannuksia.

KUVAUS

GREEN'R Autodish S on suunniteltu erityisesti konepesuun pehmeässä ja keskikovassa vedessä. Se on voimakkaasti emäksinen, mikä hajottaa ja liuottaa likaa ja saippuoituneita rasvoja. Fosfonaattiyhdiste estää saostumien muodostumisen astioihin. GREEN'R Autodish S takaa hyvän pesutuloksen optimaalisin kustannuksin.

KÄYTTÖOHJE

Suositeltu annostelu:

Pehmeä vesi (15 ° f; 8 ° dH)

Kevyesti likaantuneet astiat 1g / L

Raskaasti likaantuneet astiat

1.5g/L

Keskikova vesi (15-25 ° f)

Kevyesti likaantuneet astiat

1.5g/L

Raskaastilikaantuneet astiat

2.0g / L

Jotta pesu olisi mahdollisimman tehokasta, noudata annostelusuositusta, mutta älä yliannostelee, jotta vältetään turhaa kulutusta. Tätä tuotetta käytetään automaattisessa annostelussa kosketusriskin vähentämiseksi ja käytön optimoimiseksi. Säiliön maanpäällinen asennus on mahdollista ja suositeltavaa. On tärkeää noudattaa suositeltuja lämpötiloja: 50-55 ° C. Suuret jätteet on poistettava suurina käsisuihkulla, ennen astioiden lajittelua ja asettamista koriin. Käynnistä koneen ohjelma tai anna korin kulkea pesutunnelin läpi. Anna astioiden kuivua ja siirrä säilytykseen puhtailla käsillä.

|CHRISTEYNS-tiimi (tekninen myynti ja huolto) on käytettävissä auttaakseen asiakkaita kentällä optimoimaan tämän tuotteen käytön.

TUOTTEEN KUVAUS

- Läpinäkyvä neste
- pH (1 g/l): $\pm 11,3$
- Suhteellinen tiheys (20°C): $\pm 1,130$
- Johtokyky (20°C): 0,87 mS/cm at 1 g/L

YMPÄRISTÖ

Noudata tiukasti annostelusuositusta, annostele likaantumisasteen ja veden kovuuden mukaan. Varmista, että kone toimii kunnolla veden ja energian säästämiseksi. Pehmennetyn veden käyttö mahdollistaa annosten pienentämisen ja samalla tulosten optimoinnin. On ehdottoman tärkeää tarkistaa, että pehmennin ja/tai veden kovuus toimii oikein. (Ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen, jotta saat tietää veden kovuuden tarkat arvot). Älä yliannostele tuotetta. Optimoi koneiden täyttöaste.

100 % kierrätettävä pakkaus.

Hävitä pakkaus paikallisten viranomaisohjeiden mukaisesti.

LAITJAASETUKSET

Tämä tuote täyttää seuraavat vaatimukset:

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP-asetus).

Tuote on pakattu ja merkitty tässä asetuksessa säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Asetus (EY) N:o 648/2004 pesuaineista (pesuaineasetus). Tämän valmisteen sisältämä(t)

pinta-aktiivinen aine (pinta-aktiiviset aineet) täyttää tässä asetuksessa säädetty biohajoavuuskriteerit.

Asetus (EY) N:o 1907/2006 rekisteröinnistä, Kemikaalien arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset (REACH).

Kaikki tämän tuotteen sisältämät aineet on rekisteröity käytettäväksi REACH-asetuksen mukaisesti.

Tuote ei sisällä erityistä huolta aiheuttavaa ainetta. REACH-asetuksen mukainen käyttöturvallisuustiedote on käyttäjän saatavilla pyynnöstä.

VARASTOINTI

Säilytys 5 - 40°C

Säilyvyys 36 kk

PAKKAUKSET

2x 5L kanisteri

20L kanisteri

10L bag-in-box

VAKUUS

Tässä tiedotteessa esitetyt ohjeet ja tiedot perustuvat luotettavina pitämiimme tietoihin. Väärät käyttöolosuhteet ja -tavat poistavat valmistajan vastuun. Suosittelemme, että käyttäjä selvittää tuotteidemme soveltuvuuden kokeellisesti ennen niiden käyttöönottoa todellisessa tilanteessa. Lisätietoja saat teknisiltä edustajiltamme.