

# HYDROX

Stabiloitu vetyperoksidi 35 %

## KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**HYDROX** on stabiloitu vetyperoksidi, jota käytetään valkopyykin pesussavalkaisemaan tahroja.

**HYDROX** ei vaahtoa ja soveltuu siten käytettäväksi kaikissa pesukonetyypeissä.

**HYDROX** on voimakkaasti hapettava ja valkaisutehonsa lisäksi parantaa myös proteiinien hajoamista ja liukenemistä, helpottaen siten lianpoistoa.

## KÄYTTÖOHJEET

Normaalin pesuaineannostelun jälkeen **HYDROX** annostellaan pääpesuun 1-3 ml/kilo tekstiiliä. Paras valkaisuteho saavutetaan korkeissa lämpötiloissa 70-90 °C.

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Vetyperoksidi, stabilointiaine
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1 %)	± 5
Tiheys	± 1,11 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

## SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **HYDROX** soveltuu puuvillalle, polyesterille ja niistä valmistetuille sekoitekankaille. Älä käytä herkille luonnonkuiduille (villa, silkki).

## YMPÄRISTÖ

**HYDROX** hajoaa hapeksi ja vedeksi eikä kuormita siten ympäristöä.

**HYDROX** on helposti biohajoava. Tuotetta sisältävä jätevesi voidaan neutraloinnin ja puskuritankin jälkeen laskea biologiseen vedenpuhdistukseen.

## TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus:

- H290 - Voi syövyttää metalleja.
- H302 - Haitallista nieltynä.
- H315 - Ärsyttää ihoa.
- H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

## SÄILYTYS

Säilytä **HYDROX** alkuperäisessä pakkauksessa -20 °C ja +30 °C välillä. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle.

## PAKKAUS

**HYDROX** on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri, tynnyri, kontti

Tuotelehti **HYDROX**  
Revisio heinäkuu 2018