



Mida **ADD 406 RI**

**Sekvestrerende tilsætningsstof til flaskevask med
glasbeskyttende egenskaber**

BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

MIDA ADD 406 RI er et flydende tilsætningsstof til kaustiske tanke til flaskevask, i glas og PET/PEN, som anvendes i vinindustrien, til mineralvand, alkoholholdige og alkoholfri drikkevarer generelt.

MIDA ADD 406 RI fremmer rengøring, hæmmer kalkaflejringer og sikrer effektiv skumkontrol i den kaustiske opløsning.

Under flaskevaskeprocessen beskytter **MIDA ADD 406 RI** effektivt glas.

MIDA ADD 406 RI reducerer problemet med glasridser forårsaget af kombinationen af fysisk slid sammen med den kemiske virkning af kaustisk soda.

Det forhindrer udfældning af calcium- og magnesiumsalte, der findes i hårdt vand, og undgår dannelse af kalk i lunkne skyllezoner og sprøjtedyser.

Kontrol af vandets hårdhed forhindrer dannelse af dug og hvide striber på flaskerne efter vask.

BRUGSVEJLEDNING

Doseringen af **MIDA ADD 406 RI** ligger typisk mellem 0,2 % og 0,4 %, baseret på vandets hårdhed, og ved en temperatur over 45 °C.

Det anbefales at finde den optimale dosering ved at afprøve flere doseringer over tid.

PRODUKTEGENSKABER

Hovedingredienser	Sekvestranter, overfladeaktive stoffer, anti-ridsemiddel
Visuelt aspekt	Klar væske
Farve	Lys gul
Lugt	karakteristisk for indholdsstofferne
pH (ufortyndet)	3.0 ± 0.5
Densitet (v. 20° C)	1.110 ± 0.5 g/ml

Værdierne angivet i tabellen udgør ikke tekniske specifikationer.

MATERIALEKOMPATIBILITET

Under normale driftsforhold har opløsninger af **MIDA ADD 406 RI** ingen ætsende aktivitet på de overflader og materialer, de kommer i kontakt med.

I tilfælde af usikkerhed anbefaler vi at evaluere individuelle materialer før længerevarende brug.

MILJØ

MIDA ADD 406 RI indeholder ikke klor, og der er derfor ingen risiko for dannelse af organiske absorberbare halogener (AOX).

MIDA ADD 406 RI overholder EU-direktiv EU648/2004.

SIKKERHED

Faresætninger (CLP): H315 – Forårsager hudirritation
 H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation

Det anbefales at konsultere sikkerhedsdatabladet og følge forholdsreglerne for håndtering og brug

OPBEVARING

Opbevar produktet forseglet i originalemballagen mellem 5 og 35 °C, og sørg for at produktet ikke lækker.

Udsæt ikke for direkte sollys.

Mere detaljerede anbefalinger findes i afsnit 7 om sikkerhed.

EMBALLAGE

MIDA ADD 406 RI er tilgængelig i dunk, fad og IBC.

Teknisk datablad Mida ADD 406 RI
Revision juni 2025

CHRISTEYNS DK ApS

Gravene 14D, 1.tv., DK-6100 Haderslev
Tel +45 70 26 30 36 · www.christeyns.com