

**Mida**

LUBE 705 TW

Syntetisk baseret vådsmøremiddel til transportbånd

BESKRIVELSE & ANVENDELSE

MIDA LUBE 705 TW er et fedt-aminbaseret smøremiddel til transportsystemer til mad- og drikkevareemballage og er velegnet til alle typer flasker (glas, PET,...) på transportbånd i rustfrit stål og plast.

MIDA LUBE 705 TW har lavtskummende egenskaber, hvilket reducerer risikoen for overdreven skumopbygning på transportbånd, drypbakker og gulve.

MIDA LUBE 705 TW kan også anvendes med hårdt vand.

BRUGSVEJLEDNING

MIDA LUBE 705 TW påføres ved hjælp af et automatisk doseringssystem i koncentrationer mellem 0,15 -0,4 % (v/v), i henhold til de implementerede temporiseringer og afhængigt af smørekraav.

Det tilrådes at bekræfte kompatibilitet med emballagen, der transporteres på transportbåndet.

Det anbefales også at udføre en vandanalyse før påføring af smøremidlet for at bestemme de optimale indstillinger for smøremidlet.

Hvis **MIDA LUBE 705 TW** erstatter et tidligere smøremiddel, der var baseret på sæbe, anbefales det at skylle rørledningerne før ibrugtagning for at undgå blokering af distributionssystemet.

PRODUKT KARAKTERISTIKA

Udseende	Klar væske
Farve	Gul
Lugt	Karakteristisk for produktet
pH (100%)	± 6,5
Densitet	± 1,03 kg/L
Opløselighed	Blandbar i vand i alle proportioner

Værdierne vist i tabellen udgør ikke tekniske specifikationer

MATERIALEKOMPATIBILITET

Ved brug i henhold til de anbefalede instruktioner kan **MIDA LUBE 705 TW** bruges på materialer, der almindeligvis anvendes i fødevarerindustrien.

I tilfælde af usikkerhed anbefaler vi at vurdere individuelle materialer inden længere tids brug

MILJØ

MIDA LUBE 705 TW indeholder ingen klorerede komponenter. Der er ingen risiko for dannelse af organisk optagelige halogener (AOX).

MIDA LUBE 705 TW overholder EU-direktivet EU648/2004.

SIKKERHED

MIDA LUBE 705 TW er klassificeret som irriterende.

Fareklassificering (CLP): H315 – Forårsager hudirritation
 H318 – Forårsager alvorlig øjenskade
 H400 – Meget giftig for vandlevende organismer

Se venligst MSDS og følg forholdsreglerne for håndtering og brug

OPBEVARING

Opbevar produktet forseglet i den originale emballage mellem 5 og 25°C og undgå enhver lækage af produktet.

Må ikke udsættes for sollys.

Mere detaljerede anbefalinger er tilgængelige i afsnittet Sikkerhed 7

EMBALLAGE

MIDA LUBE 705 TW er tilgængelige i dunke

TDS Mida LUBE 705 TW
Revision Marts 2017