



FABRIC
WASHING

Majestic Saturn Blue

Vaskepulver til linned og stærkt snavsede tekstiler

PARAPLY BESKRIVELSE

- ✓ Majestic-pulvere er højeffektive vaskemiddelpulvere, der kan bruges til at behandle vasketøj til gæstfriheds-, sundheds- og arbejdstøjsindustrien.
- ✓ Majestic produkterne er udviklet til at blive kombineret med pereddikesyre produkter.
- ✓ Ideelle vasketemperaturer for Majestic pulvere er mellem 65°C og 90°C.

EGENSKABER

- Meget robust vaskeevne på hvide og farvede tekstiler.
- Indeholder naturlig sæbe, der giver en bedre strygeeve.
- God smudsuspenderingsevne.
- Forhindrer aflejring af hårdhedssalte på tekstiler.

BRUGSVEJLEDNING

Anbefalet dosering ml/kg tørt tekstil:

Tilsmudsningsgrad:

- Let 3 - 10 g/kg
- Mellem 10 - 15 g/kg
- Kraftig 15 - 20 g/kg

SAMMENSÆTNING I HENHOLD TIL EF-DIREKTIV

< 5 % polycarboxylater, ikke-ioniske og anioniske overfladeaktive stoffer, sæbe
> 30 % fosfater

Indeholder også karbonater, silikater, stabilisatorer, dispergeringsmidler og additiver.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

- Densitet: 0.68 g/ml (upakket)
- Total alkalinitet (1%): 0.75 g/ml (pakket)
- Aktiv alkalinitet (1%): 6.61 g/l (Na₂CO₃)
- pH (1%): 2.67 g/l (Na₂O) 12.4

LOVGIVNING

Overfladeaktive stoffer i Majestic Saturn Blue overholder EU-direktivet EU648/2004 om biologisk nedbrydelighed af overfladeaktive stoffer.

Indeholder ikke alkylphenoethoxylater, optiske blegemidler, EDTA og NTA.

COD-værdi: 144,636 mg/kg.

SIKKERHED OG TRANSPORT



GHS05



GHS07

UN 3253

Opfylder europæiske direktiver om klassificering, emballering og mærkning af farlige kemiske stoffer og præparater.

OPBEVARING

Opbevares på et køligt og tørt sted.

EMBALLAGE

Sæk 25 kg

ANSVAR

Forslagene og dataene i denne bulletin er baseret på oplysninger, som vi mener er pålidelige. De tilbydes i god tro, men uden garanti, da betingelser og metoder for brug af vores produkter er uden for vores kontrol. Vi anbefaler, at den potentielle bruger bestemmer egnetheden af vores produkter på en eksperimentel basis, før de adopterer dem i en virkelig situation. Kontakt venligst vores tekniske repræsentanter for mere information.

