

Mida

FLOW 107 SE

Alkalisk special rengøringsmiddel til CIP rengøring og kassevasker anlæg

BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

FLOW 107 SE er et flydende lavtskummende alkalisk rengøringsmiddel til anvendelse i forbindelse med CIP og andre mekaniske vaskeinstallationer inden for fødevarerindustrien.

FLOW 107 SE er særligt velegnet til anvendelse i tunnel vaskemaskiner der anvendes til vask af plastik kasser, forme, vogne, bakker, værktøj samt maskindele.

Den specielle sammensætning af **FLOW 107 SE** med højt indhold af kompleksdanner og overfladeaktive stoffer gør, at organisk og uorganisk smuds effektivt fjernes. Etiketter fjernes let fra emnerne uden at disse opløses og genudfælder i maskinen. Reducerer modtagelighed for statisk elektricitet på plast kasser efter rengøringen.

BRUGSVEJLEDNING

FLOW 107 SE anvendes ved koncentrationer, der varierer afhængigt af tilsmudsningsgraden og vandets hårdhed fra 0,2 til 3 %, og ved temperaturer på 25° C - 80° C.

Overflader der efterfølgende kommer i kontakt med fødevarer, skal efterskylles med rent drikkevand efter endt rengøring.

PRODUKTKARAKTERISTIKA

Sammensætning	Indeholder kompleksdanner, overfladeaktive stoffer, natriumhydroxid, karbonat
Udseende	Uklar væske
Farve	Brun
Lugt	Karakteristisk
pH (1 %)	± 12.5
Vægtfylde	± 1.175 kg/L
Opløselighed	Blandbar i vand i alle forhold

MATERIALEKOMPATIBILITET

Når **FLOW 107 SE** anvendes i henhold til den anbefalede brugsvejledning, kan **FLOW 107 SE** anvendes på materialer, der almindeligvis anvendes inden for fødevarerindustrien. Må ikke anvendes på blødt metal som f.eks. aluminium.

MILJØ

FLOW 107 SE indeholder ikke klor, og derfor er der ingen risiko for dannelse af organiske adsorberende halogener (AOX).

De overfladeaktive stoffer i **FLOW 107 SE** overholder EU-direktiv EU648/2004 vedrørende overfladeaktive stoffers biologiske nedbrydelighed.

SIKKERHED

FLOW 107 SE er klassificeret som korroderende. Læs omhyggeligt sikkerhedsdatabladet, og følg vejledningen til kemisk håndtering og bortskaffelse.

OPBEVARING

Opbevar **FLOW 107 SE** i den oprindelige emballage mellem 5° C og 35° C.

EMBALLAGE

- Dunk 11 kg
- Dunk 23 kg
- Fad 260 kg
- IBC 1250 kg

Revision 17.08.2018

Christeyns Danmark ApS
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster
Telefon: + 45 7026 3036
www.christeyns.com